



ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS

YM6S Ισχύς 6 KVA



Ανοικτού Τύπου



Με Ηχομονωτικό Κάλυμμα

Γενικά Χαρακτηριστικά



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CHANGFA

- Κινεζικής κατασκευής
- Αρ. Κυλίνδρων 1
- Κυλινδρισμός 0,418 cc

3000 Στροφές / 1'

KVA	KW	Τάση V	Συχνότητα Hz	Cosφ	A
6	4,8	231	50	0.8	21

- Εγγύηση ενός έτους.
- Δεξαμενή καυσίμου κατάλληλη για λειτουργία 12 ωρών, δεξαμενή καυσίμου 12,5 λίτρων
- Παραδίδεται με λάδι Με ηχομονωτικό κάλυμμα από λαμαρίνα βαμμένη με πολυεστερική βαφή



Ημιτονοειδής καμπύλη τάσης.

Πρόσθετος ηλεκτρικός ανεμιστήρας στο κλειστό Η/Ζ για καλλίτερη ψύξη



- Με πίνακα αυτόματης ή χειροκίνητης εκκίνησης προγραμματιζόμενους ψηφιακού τύπου
- Δυνατότητα κατασκευής αυτοματισμών εκκίνησης από εξωτερική εντολή (αντλία - inverter - Φορτιστή μπαταρίας κλπ)
- Παραδίδονται μετά από δοκιμή σε πλήρες φορτίο
- Πλήρη εγχειρίδια εγκατάστασης - λειτουργίας - ηλεκτρολογικά σχέδια συνοδεύουν κάθε Η/Ζ
- Κατασκευή με σύστημα διαχείρισης ποιότητας παραγωγής κατά ISO 9001:2000

Διαστάσεις - Βάρος - Στάθμη Θορύβου

Ανοικτού Τύπου	
Υψος mm	675
Μήκος mm	790
Πλάτος mm	535
Βάρος kg (χωρίς υγρά)	114
Στάθμη Θορύβου	88dbA στα 7m

Με Ηχομονωτικό Κάλυμμα	
Υψος mm	785
Μήκος mm	970
Πλάτος mm	785
Βάρος kg (χωρίς υγρά)	168
Στάθμη Θορύβου	74dbA στα 7m

ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E.

Ευκλείδου 10, Πειραιάς • Τ.Κ.: 185 40 • Τηλ: 210 4178657 • Fax: 210 4137431
e - mail: info@kapelos.gr • www.kapelos.gr

Χαρακτηριστικά Πετρελαιοκινητήρα


Μάρκα Κινητήρα	CHANGFA
Τύπος Κινητήρα	CF186
Αριθμός Κυλίνδρων	1
Κυλινδρισμός	418 cc
Αναπνοή	Φυσική
Σύστημα Ψύξης	Αερόψυκτος
Κυβερνήτης Στροφών	Μηχανικός, μεγάλης ευαισθησίας
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα	8,6 HP (6,3 KW)
Ηλεκτρικό Σύστημα	12 V
Απαιτούμενος Αέρας	1.900 m ³ /h
Ποσότητα Λαδιού	1,1 L

Χαρακτηριστικά Γεννήτριας


Μάρκα Γεννήτριας	CHANGFA
Κλάση Μόνωσης	H
Ισχύς Γεννήτριας	6 KVA (cosφ 0,8)
Τάση - Συχνότητα	230 V - 50 Hz
Αριθμός Πόλων	2
Σταθεροποίηση Τάσης	5%
Σταθεροποιητής τάσης	Ηλεκτρονικός (AVR)
Απαιτούμενος Αέρας	418 m ³ /h
Βαθμός Προστασίας	IP23
Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	≤ 5%

Πίνακες Ελέγχου
Πίνακας Χειροκίνητου Ελέγχου

- Μαγνηθοθερμικός διακόπτης προστασίας .
- 2 πρίζες σούκο
- Βολτόμετρο
- Λυχνία ένδειξης χαμηλής πίεσης λαδιού
- Έξοδος 12V - DC για φόρτιση μπαταριών
- Κλειδί για την εκκίνηση του Η/Ζ.


Πίνακας Αυτόματου Ελέγχου

- Ψηφιακή απεικόνιση Volt - Ampere - Hz .
- Μαγνηθοθερμικός διακόπτης προστασίας MCB.
- Προστασία του κινητήρα με αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση χαμηλής πίεσης λαδιού - υπερστροφίας - υποστροφίας.
- Πλήρης επιτήρηση της ΔΕΗ και αυτόματη εκκίνηση σε περίπτωση βλάβης, σβήσιμο του Η/Ζ όταν αποκατασταθεί η βλάβη της ΔΕΗ.
- Φορτιστής μπαταρίας από την ΔΕΗ.

Σταθερός Εξοπλισμός

- Μπαταρία
- Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης με μίζα
- Εναλλάκτης για την φόρτιση της μπαταρίας
- Σιωπητήρας εξάτμισης
- Δεξαμενή καυσίμου 12,5 λίτρα με δείκτη στάθμης καυσίμου
- Ελαστικές βάσεις έδρασης
- Εγχειρίδια - Σχέδια

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Πίνακας αυτόματης εκκίνησης
- Software απομακρυσμένου ελέγχου

*Τα αναγραφόμενα στο παρών φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS Α.Ε.
Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.*

ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS Α.Ε.

Ευκλείδου 10, Πειραιάς • Τ.Κ. 185 40 • Τηλ: 210 4178657 • Fax: 210 4137431
 e - mail: info@kapelos.gr • www.kapelos.gr