


BDK85
H/Z 85 KVA

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DIESEL 1500 RPM

| | Συνεχής Ισχύς Prime Power | Εφεδρική Ισχύς Stand By Power |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KVA | 85 | 93 |
| KW | 68 | 74 |
| A (Ανά Φάση) | 122 | |

Η ισχύς του Η/Ζ έχει υπολογιστεί με τάση 400V, 50 Hz, cosφ 0,8.

Ο υπολογισμός ισχύος και οι δοκιμές του Η/Ζ ακολουθούν το standard ISO 8528-1.

Τα αναγραφόμενα και οι φωτογραφίες στο παρών φυλλάδιο είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν την ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS Α.Ε.

- **2 Χρόνια Εγγύηση χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας.**
- **Κάλυμμα ηχομόνωσης και προστασίας από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με εροxy βαφή, πάχος ηχομόνωσης 5cm, βραδείας καύσης υλικό ηχομόνωσης.**
- **Ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών στον κινητήρα, κατάλληλος για ευαίσθητα ηλεκτρονικά φορτία.**
- **Δοκιμή σε πλήρες φορτίο με την παρουσία του πελάτη.**
- **Ασυναγώνιστη τεχνική υποστήριξη.**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΟΣ
Ανοικτού Τύπου

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ύψος | 1450 mm |
| Μήκος | 1972 mm |
| Πλάτος | 797 mm |
| Βάρος χωρίς υγρά / Με Υγρά | 1197 kg / 1447 kg |
| Στάθμη Θορύβου | 95,1 dbA στα 7m |
| Δεξαμενή Καυσίμου | 220 Lt |

Με Ηχομονωτικό Κάλυμμα

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ύψος | 1840 mm |
| Μήκος | 2900 mm |
| Πλάτος | 1100 mm |
| Βάρος χωρίς υγρά / Με Υγρά | 1637 kg / 1940 kg |
| Στάθμη Θορύβου | 67dbA στα 7m |
| Δεξαμενή Καυσίμου | 220 Lt |

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.

Το Η/Ζ είναι εφεδρικής λειτουργίας και σταθερής έδρασης (Stationary).

ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS Α.Ε.

Ευκλείδου 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18540 ΕΛΛΑΔΑ • Τηλ: 210 4178657 • Fax: 210 4137431
 e - mail: info@kapelos.gr • www.kapelos.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Μάρκα Κινητήρα | BAUDOUIIN | <i>web: www.baudouin.com</i> |
| Τύπος Κινητήρα | 4M11G90/5 | |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 4 εν σειρά | |
| Κυλινδρισμός | 4.500cc | |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο DIESEL, ASTM D975-81, NATO F54, F57, F76 | |
| Αναπνοή | TURBO | |
| Σχέση Συμπίεσης | 18:1 | |
| Ισχύς Κινητήρα Εφεδρική | 81 KW / 1500 RPM | |
| Ισχύς Κινητήρα Συνεχής | 74 KW / 1500 RPM | |
| Διάμετρος x Διαδρομή εμβόλου | 105mm x 130mm | |
| Βάρος κινητήρα | Ξηρός 612 kg | |
| Σύστημα Ψύξης | Υδρόψυκτος, με ψυγείο και ανεμιστήρα ωστικού τύπου. Άνοιγμα θερμοστάτη στους 76±2 °C, λειτουργία μέχρι 90 °C. Ενεργοποίηση alarm στους 100-104 °C. Συνολική ποσότητα αντιψυκτικού 20.8 Lt | |
| Απαίτηση σε αέρα | Για τη λειτουργία του κινητήρα περίπου 293 kg/h | |
| Φίλτρο Αέρα | Περιλαμβάνεται φίλτρο αέρα με αντικαθιστάμενο στοιχείο και δείκτη απόφραξης. | |
| Κυβερνήτης Στροφών | Ηλεκτρονικός μεγάλης ακρίβειας με κατάλληλος για χρήση σε H/Z. | |
| Σύστημα λίπανσης | Εξαναγκασμένο σύστημα λίπανσης, με γριναζωτή αντλία και φίλτρο λαδιού. Πίεση λειτουργίας 3-6 bar. Ενεργοποίηση alarm 0,8 bar. Λιπαντικό 15W40, API CI4, ποσότητα λαδιού 10 Lt | |
| Σύστημα απαγωγής καυσαερίων | Εσωτερική διάμετρος του σωλήνα εξάτμισης 65mm, για μέχρι 5m μήκος. Θερμοκρασία καυσαερίων 550 °C. | |
| Ηλεκτρικό Σύστημα | 12Vdc, ισχύς μίζας 6KW, φόρτιση συσσωρευτή από εναλλάκτη 14V/660W | |
| Στάθμη θορύβου | Χωρίς σιωπητήρα 100,5 dbA στο 1m. | |
| Κατανάλωση Καυσίμου, σε σχέση με το φορτίο | 26% 5,5 Lt 51% 9,5 Lt | 75% 13,7 Lt 100% 18,6 Lt |
| Σύστημα Ψεκασμού Καυσίμου | Εμβολοφόρος βοηθητική αντλία καυσίμου με δυνατότητα αναρρόφησης μέχρι 1m, αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης εμβολοφόρος. Διπλό φίλτρο πετρελαίου με βάνα εξυδάτωσης. Διάμετρος σωλήνων επιστροφής και παροχής 10mm. | |
| STANDARDS | ISO3046. Συνθήκες θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C, σχετική υγρασία 30%, πίεση 100kPa. Για μεγαλύτερη θερμοκρασία των 30°C και υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000m θα πρέπει να υπολογισθεί μείωση της ισχύος κατά 2% ανά 11°C και 3% ανά 300m υψόμετρο. | |

BDK85

H/Z 85 KVA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

| | |
|--|---|
| Μάρκα Γεννήτριας | KWISE web: www.fjkwise.com |
| Τύπος Γεννήτριας | S224G68D9 |
| Συνεχής Ισχύς | 85 KVA (400V, 50Hz, ambient 40°C/winding 125°C, cosφ 0,8) |
| Εφεδρική Ισχύς | 93 KVA (400V, 50Hz, ambient 27°C/winding 163°C, cosφ 0,8) |
| Συχνότητα / Στροφές | 50 Hz / 1500 RPM |
| Τάση | 231 / 400V |
| Αριθμός Πόλων | 4 |
| Απόδοση | 90,2% στα 4/4 φορτίου με cosφ 0,8 |
| Κλάση Μόνωσης | H |
| Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση Χωρίς Φορτίο (THD) | <2% |
| Τηλεφωνική Αρμονική Παραμόρφωση (THF) | <2% |
| Υπομεταβατική Αντίδραση xd" | 12% στα 400V, με P.F. 0,8 |
| Σύστημα Ρύθμισης Τάσης | Ηλεκτρονικού τύπου AVR, με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης +/-5%. Ακρίβεια ρύθμισης τάσης 1% με απόκλιση στροφών -2%/+5% και φορτίο cosφ 0.8-1. |
| Σύστημα Ψύξης | IC01, Αερόψυκτος, απαιτούμενη ψύξη 720 m ³ /h |
| Βαθμός Προστασίας | IP 23 |
| Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα | CLASS B, GROUP 1, EN55011 και φίλτρα EMI. |
| Αντοχή σε Βραχυκύκλωμα | 300% για 10 δευτερόλεπτα |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | ΄Αψηκτηρη, αυτοδιεγερόμενη, αυτορυθμιζόμενη, στήριξη ρότορα με ένα ρουλεμάν 632092RS αυτολίπαντο, με διάρκεια ζωής 20.000 ώρες. Τύλιγμα συρμάτων με βήμα 2/3, διέγερση με βοηθητικό τύλιγμα για αυξημένη ευκολία στη δυνατότητα εκκίνησης ηλεκτροκινητήρων. |
| Βάρος | 335 kg |
| STANDARDS | IEC 60034-1, CEI 2-3, BS4999-5000, VDE 0530, NF 51-100, OVE M-10, NEMA MG 1.32. Συνθήκες θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C, υψόμετρο 1000m. Για μεγαλύτερη θερμοκρασία των 40°C και υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000m θα πρέπει να υπολογισθεί μείωση της ισχύος. |


KAPELOS DIESELS A.E.

Ευκλείδου 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18540 ΕΛΛΑΔΑ • Τηλ: 210 4178657 • Fax: 210 4137431
e - mail: info@kapelos.gr • www.kapelos.gr

BDK85

H/Z 85 KVA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



Ο πίνακας ελέγχου του Η/Ζ είναι ψηφιακού τύπου πλήρως προγραμματιζόμενος, μάρκας DATAKOM τύπου D500L ή COMAP τύπου Intel i9.

Δυνατότητα εκκίνησης χειροκίνητα ή αυτόματα από εξωτερική εντολή είτε από τον εσωτερικό επιτηρητή τάσης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση βλάβης μίας ή όλων των φάσεων.

Δυνατότητα εκκίνησης σε προγραμματισμένες ημέρες και λειτουργία με προγραμματιζόμενη διάρκεια.

Ψηφιακή απεικόνιση Volt - Ampere - Hz ανά φάση, KW, KVA_r - cosφ, Vdc, θερμοκρασία κινητήρα, πίεση λαδιού. Ένδειξη στάθμης καυσίμου.

Προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας με αυτόματο σβήσιμο του Η/Ζ σε περίπτωση χαμηλής ή υψηλής τάσης, χαμηλής ή υψηλής συχνότητας (υπερστροφία - υποστροφία), υψηλής θερμοκρασίας του κινητήρα, χαμηλής πίεσης λαδιού.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Κάθε πίνακας έχει 2 διακόπτες, ένα για την εκκίνηση του κινητήρα και έναν για τον έλεγχο των διακοπών μεταγωγής, ώστε ακόμη και στην απίθανη περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού ελεγκτή, το Η/Ζ να είναι πλήρως λειτουργικό

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Το Η/Ζ εκτός από τη φόρτιση της μπαταρίας από το δυναμό του κινητήρα, φορτίζει και με ειδικό αυτόματο φορτιστή μπαταρίας με ρεύμα από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Τύπου SWITCHMODE FLYBACK 65 KHz, εξασφαλίζει τη διατήρηση των συσσωρευτών φορτισμένους. Προστασία από υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα και υψηλή θερμοκρασία.

Ισχύς φόρτισης 36 W / BOOST 46 W.

Τάση εισόδου 170 V – 247 Vac, Συχνότητα 45-65 Hz.

Υπερφόρτιση της γεννήτριας (προγραμματιζόμενο άνω όριο σε A – KW).

Αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προστασίας της γεννήτριας, διότι η προστασία με μαγνητοθερμικούς αυτόματους διακόπτες, λόγω της χαρακτηριστικής καμπύλης καθυστέρησης του διακόπτη, επενεργεί με μεγάλη καθυστέρηση, προσφέροντας προστασία μόνο σε βραχυκύκλωμα ή ρεύματα πολύ μεγαλύτερης έντασης από την ονομαστική ένταση του διακόπτη.

Καταγραφή των τελευταίων 400 συμβάντων λειτουργίας και βλαβών.

Προστασία από λάθος διαδοχή φάσεων.

Πλήρης προστασία από ανάστροφη πολικότητα τροφοδοσίας.

Δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας με θύρα μέσω PC ή MO-DEM σε περιβάλλον WINDOWS, CAN-BUS J1939, MODBUS and TCP-IP protocol μέσω interface.

Δωρεάν πρόγραμμα σε WINDOWS για τη σύνδεση και προγραμματισμό του controller.

με

χειροκίνητο έλεγχο εκκίνησης και χειροκίνητο έλεγχο του πεδίου μεταγωγής.



Θερμοκρασία λειτουργίας -20 / +70 °C
Καταστολή παρεμβολών (EMC to CE regulation).



BDK85**H/Z 85 KVA****ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

- Κινητήρας και γεννήτρια συναρμολογημένα σαν ένα σύνολο, εδράζονται μέσω ελαστικών βάσεων σε ισχυρή χαλύβδινη βάση με ενσωματωμένη δεξαμενή καύσιμου.
- Ελαστικές βάσεις.
- Η συντήρηση του Η/Ζ γίνεται από τη μία πλευρά.
- Σιωπητήρας εξάτμισης βιομηχανικού τύπου Η/Ζ.
- Ελαστικός μεταλλικός σύνδεσμος για τη σύνδεση του κινητήρα με το σιωπητήρα εξάτμισης.
- Βάνα στο κάρτερ κινητήρα για την ευχερή αλλαγή λαδιών.
- Συσσωρευτές 1 x 100 Ah.
- Δείκτης στάθμης καυσίμου.
- Βοηθητικά DC ρελέ ισχύος ενεργοποίησης της μίζας και της ηλεκτροβαλβίδας καυσίμου.
- Λιπαντικά και αντιψυκτικό στον κινητήρα.
- Κάθε Η/Ζ δοκιμάζεται σε πλήρες φορτίο με δυνατότητα παρακολούθησης των δοκιμών από τον πελάτη.
- Δοκιμή του κάθε Η/Ζ σε πλήρες φορτίο.
- Εγχειρίδια και σχέδια.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το ηχομονωτικό κάλυμμα εξασφαλίζει στάθμη θορύβου 67 dbA στα 7m.

Η κατασκευή του, από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, εξασφαλίζει προστασία του Η/Ζ από τις καιρικές συνθήκες με μεγάλη αντοχή σε διάβρωση.

Πάχος ηχομόνωσης 5cm από πυκνό άφλεκτο ελαστομερές.

Το ηχομονωτικό κάλυμμα είναι συναρμολογημένο με βίδες, που επιτρέπει την ευχερή αποσυναρμολόγηση και

ταυτόχρονα δεν έχει συγκολλήσεις που αποτελούν εστίες διάβρωσης.

Έχει πόρτες επιθεώρησης και από τις δύο πλευρές που ασφαλίζουν με κλειδαριές.

Ο σιωπητήρας καυσαερίων είναι εντός του ηχομονωτικού καλύμματος και είναι κατοικημένων περιοχών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Ζ

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης ASTM D975-81.

Έλαιο λίπανσης 15W40, API CI4

Αντιψυκτικό G12 σε αναλογία 40% - 60%.

Απαιτούμενος αέρας ψύξης και λειτουργίας 9768 m³/h.

KAPELOS DIESELS A.E.

Ευκλείδου 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18540 ΕΛΛΑΔΑ • Τηλ: 210 4178657 • Fax: 210 4137431
e - mail: info@kapelos.gr • www.kapelos.gr

BDK85**H/Z 85 KVA****ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

- ◆ Πεδία Ισχύος
- ◆ Πεδία ισχύος πολλαπλών παροχών δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
- ◆ Πίνακες μεταγωγής εξωτερικής τοποθέτησης, με προστασία IP65
- ◆ Σχεδιασμός ειδικών απαιτήσεων αυτοματισμών και πλήρους συμμόρφωση με τις αυστηρότερες προδιαγραφές
- ◆ Προθέρμανση αντιψυκτικού
- ◆ Σιωπητήρας εξάτμισης residential τύπου κατοικημένων περιοχών (σε H/Z ανοικτού τύπου)
- ◆ Εξωτερική δεξαμενή καυσίμου
- ◆ Προφίλτρο — διαχωριστής καυσίμου
- ◆ Ρευματοδότες
- ◆ Πίνακας παραλληλισμού
- ◆ Πίνακας εφεδρικότητας μεταξύ 2 H/Z ή και κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας
- ◆ AVR με droop στη γεννήτρια για παραλληλισμό.
- ◆ Ποτενσιόμετρο ρύθμισης τάσης
- ◆ Πρόσθετο AVR στην γεννήτρια και επιλογή μέσω διακόπτη
- ◆ Αμπερόμετρο DC φόρτισης συσσωρευτών
- ◆ Automatic shut down air valve
- ◆ Επέκταση προγραμματιζόμενων ψηφιακών εξόδων
- ◆ Προγραμματιζόμενες επαφές ελεύθερου δυναμικού σύνδεσης με BMS
- ◆ Αυτοματισμός εκκίνησης και παύσης εξωτερικής αντλίας πλήρωσης καυσίμου
- ◆ Τετραπολικός μαγνητοθερμικός διακόπτης
- ◆ Πηνία εργασίας και έλλειψης τάσης
- ◆ Προστασία χαμηλής στάθμης αντιψυκτικού
- ◆ Δεύτερος φορτιστής με επιλογικό διακόπτη
- ◆ Μέτρηση θερμοκρασίας λαδιού και προστασία υψηλής θερμοκρασίας
- ◆ Μηνύματα ενημέρωσης απαίτησης χρονικών διαστημάτων συντήρησης
- ◆ Σετ εργαλείων για συντήρηση
- ◆ Remote annunciator panel